

HIKVISION®



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 8 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

IDS-7208HUHI-M2/X

AUFNAHME

Maximale Aufnahmearbeitung	8 Mpx
Eingangs Bandbreite	256Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Auflösung HDCVI-Aufnahme	8 Megapixel (4K)
Auflösung HDTV-Aufnahme	8 Megapixel
Auflösung AHD Aufnahme	8 Megapixel
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4K (8fps) / 6Mpx / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps
Audiokomprimierung	G.711U
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal
Auflösung	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	64
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1780 g
Gewicht mit Verpackung	2820 g
Rahmen	1U

UMGEBUNG

VIDEO

BNC Kanäle	8
Akzeptierte Ip Kameras	8 BNC-Kameras + 8 IP-Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTV	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Kameras CVBS	Ja

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Anzahl der BNC Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Auflösung BNC	704 x 576
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	15W
Amperezahl	3300mA

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	12 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)
Serie	Serie 7

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	8 Kanäle
-------------------------------	----------

technical datasheet

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
--------------------	----------------

Verwendung	Innen
------------	-------

Maximale Feuchtigkeit	90%
-----------------------	-----

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	1
---------	---

USB 3.0	2
---------	---

RS485	1
-------	---

AUDIO

Audio Eingänge	1
----------------	---

Audio Ausgänge	1
----------------	---

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	8
----------------------------	---

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	4 canales reconocimiento facial de vídeo
---	--

Art der Identifizierung

Menschliche Sekundärererkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung	Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen
--------------------	------------------------------------

