

HIKVISION
accessories



IP-monitor 7"

DS-KH6350-WTE1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarমেingang	8
RS485	1
Eintrag sperren	2
Alarmausgang	2
RJ45	1 x 10 / 100

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	7"
Auflösung	1024 x 600
Touch	Si

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / RSTP
Speichersteckplatz	SD bis 128Gb
Wi-Fi	Si
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	175 x 113.5 x 21 mm
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	680 g

KAPAZITÄT

Events	200
Warnmeldungen	200
Verlinkte Telefone	17
Extensiones interiores vinculadas	16

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
-------------	----

