technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Drahtlos volumetrisch DS-PDPC12PF-EG2-WE

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	52
Haustiere Immunität	Bis zu 30 Kg
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Batterie
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	3 x CR123A , 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 6 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Hikvision-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Dual

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

ColorVu	Ja
Calidad fotográfica	640 × 480 / 320 × 240 / 160 × 120
Blickwinkel	88.4° horizontal / 54° vertikal

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis 800 m (ohne Hindernisse)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	72.2 x 120.5 x 56.7 mm
Nettogewicht	165 g
Gewicht mit Verpackung	270 g
LIMGEBLING	

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Digitale Temperaturkompensation	Ja

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Ilmweltklasse	11

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **AXPRO**

