



**HIKVISION**  
intrusion

## Verkabelt volumetrische doppeltechnologie

**DS-PDD15AM-EG2**

### ERKENNUNG

| Detektortyp                                                                                     | Verkabelt       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Montagehöhe                                                                                     | 1.8 m ~ 2.4 m   |
| Winkelerkennung                                                                                 | 85.9°           |
| Erkennungsweite                                                                                 | 15 m            |
| Erkennungsgeschwindigkeit                                                                       | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Erkennungszonen                                                                                 | 52              |
| Antimasking                                                                                     | Ja              |
| Anti-Cloaking-Technologie (Aktivierung des Alarms nach Infraroterkennung UND / ODER Mikrowelle) | Sí              |
| PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)                                              | Sí              |
| IFT Technologie                                                                                 | Sí              |

### SENSOR

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Sensor Typ                      | PIR und Mikrowelle |
| Empfindlichkeitseinstellung     | Sí                 |
| Mikrowelle                      | 24GHz              |
| Digitale Temperaturkompensation | Ja                 |

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 55 °C |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

### ZERTIFIZIERUNG

|              |    |
|--------------|----|
| Grad         | 2  |
| Umweltklasse | II |

### TECHNISCHE DATEN

| Kompatibilität | Hikvision-Zentralen |
|----------------|---------------------|
| LED Anzeigen   | Ja                  |
| LED Farben     | Azul / Verde / Rojo |
| Tamper         | Ja                  |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Stromversorgungsmodus | DC       |
| Spannung              | 9V ~ 16V |
| Amperezahl            | 25mA     |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | 103.8 x 65.7 x 45.5 mm |
| Nettogewicht           | 100 g                  |
| Gewicht mit Verpackung | 160 g                  |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |       |
|-------|-------|
| Serie | AXPRO |
|-------|-------|

