



AJAX

Detektor seismik

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

ERKENNUNG

Erkennungsweite	2 m Radius (Stahl) / 4 m Radius (Beton)
Temperatur für Alarmsprung	70°
Vibrationsempfindlichkeit	3 Stufen
Ignoriert die erste Vibration	Sí, opcional
Detektionstechnik	Seismik
Detección de inclinación	Ja, von 5° bis zu 25°
Detección de choque	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-25 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP43
Antivandalismus	IK04
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	88 x 88 x 20 mm
Material	Aluminium und Polycarbonat
Nettogewicht	230 g
Gewicht mit Verpackung	660 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	Verkabelt
Kompatibilität	Hub Hybrid (2G /4G)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	24V
Standby Verbrauch	0.3mA
Maximaler Leistungsverbrauch	12mA

TECHNISCHE DATEN

Tamper	Dual
Verbindungstyp	4 Draht
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

SENSOR

Sensor Typ	Piezoeléctrico
Digitale Temperaturkompensation	Sí
Beschleunigungsmesser	Ja

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131

