

HIKVISION®

Ip bullet Kamera mit 4
megapixel und fixes objektiv

DS-2CD1043G2-LIU

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5W

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja
Weiß Licht	Si
Weißlichtabstand	30 m
Wellenlänge	850 nm
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	98°
Filtro IR	Si

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	170.8 x 69.1 x 66 mm
Material	Metall und Kunststoff

technical datasheet

Amperezahl	400mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	63 m
Beobachten	25 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

SPEICHER

Speichersystem	FTP
----------------	------------

Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	480 g

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

