# technical datasheet



# MOVOK

Ip bullet Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B281-AS-LI

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHA	AFTEN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeranza	ahl <b>20 Benutzer</b>
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adresser	Ja
Video Ausgang	RJ45	NACHTSICHT	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Nachtsicht	50 m
Privacy mask	Bis 4 Zonen	 Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Art des Kodex	CBR / VBR	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Weiß Licht	Sí
Kompression	H.265 / H.264		50 m
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Smart Dual	Ja (schaltet bei Erkennung von
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Illumination I	Personen von IR auf Farbe um)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	VIDEOANALYSE	
Spiegel	On / Off		Analyse mit der Klassifizierung
BILD		Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht
Sensor	CMOS ®		motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
Sensorauflösung	3840 x 2160	Linienüberschreitung	Ja
Sensorgröße	1/2.7'	Intrusion	Ja
Elektronische	1/3 ~ 1/100000s	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
verschlusszeit	Color: 0.007Lux / B/W:	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Minimale Beleuchtung	0.0007Lux	SMD	Ja
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB		
STROM UND VERBRAUCH		LINSE	_,
Stromversorgungsmodus	DC	Linsen Typ	Fixes
Spannung	12V	Brennweite	2.8 mm
Verbrauch (w)	5.2W	Maximale Membranöffr	
Amperezahl	440mA	Blickwinkel	109°
PoE Stromversorgung	Ja	UMGEBUNG	
РоЕ Тур	PoE 802.3af	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C

# technical datasheet

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
Material	Metall
Nettogewicht	720 g
Gewicht mit Verpackung	850 g
Farbe	Weiss

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	81 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

#### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja

Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

#### **ACHSE**

Bewegung **3-Axis** 

