technical datasheet



MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T281-AS-LI

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCH	HAFTEN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeran:	zahl 20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Netzwerktrennung	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Konflikt von IP Adresse	en Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	NACHTSICHT	
Video Ausgang	RJ45	Nachtsicht	40 m
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Privacy mask	Bis 4 Zonen	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Art des Kodex	CBR / VBR	Weiß Licht	Sí
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Weißlichtabstand	40 m
Kompression	H.265 / H.264	Smart Dual	Ja (schaltet bei Erkennung von
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Illumination	Personen von IR auf Farbe um)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	VIDEOANALYSE	
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v		Analyse mit der
Spiegel	On / Off	Erkennungsmodus	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei
BILD			Linien-/Bereichsüberquerung
Sensor	CMOS ®	Linienüberschreitung	Ja
Sensorauflösung	3840 x 2160	Intrusion	Ja
Sensorgröße	1/2.7'	Bewegungserkennung	g Ja (4 Zonen)
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	SMD	Ja
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	LINSE	
STROM UND VERBRAUCH		Linsen Typ	Fixes
Stromversorgungsmodus	DC	Brennweite	2.8 mm
Spannung	12V	Maximale Membranöf	fnung F/1.6
Verbrauch (w)	5.2W	Blickwinkel	107°
Amperezahl	440mA	ENTFERNUNG DORI	
PoE Stromversorgung	Ja	Detektieren	82 m
PoE Typ	PoE 802.3af	Beobachten	32 m

technical datasheet

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	590 g
Gewicht mit Verpackung	730 g
Farbe	Weiss

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	
Schutzart	IP67	
Verwendung	Innen / Außen	
Maximale Feuchtigkeit	95%	

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	----

Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

