



MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-D281-AS-LI-B

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung | 8 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe |
| Privacy mask | Bis 4 Zonen |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4K (1 ~ 20fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 720P (1 ~ 25fps)v |
| Spiegel | On / Off |

BILD

| | |
|------------------------------|---|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Sensorgroße | 1/2.7" |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 56dB |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 5.2W |
| Amperezahl | 440mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE 802.3af |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, typ G |
| Maximale Benutzeranzahl | 20 Benutzer |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment | MOVOK (CMS) |
| Netzwerktrennung | Ja |
| Konflikt von IP Adressen | Ja |

NACHTSICHT

| | |
|-------------------------|---|
| Nachtsicht | 40 m |
| Nachtsichtmodus | Dual light (IR+Weißlicht) |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Weißlichtabstand | 40 m |
| Weiß Licht | Si |
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |

VIDEOANALYSE

| | |
|---------------------------------|---|
| Erkennungsmodus | Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 Zonen) |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Si |
| SMD | Ja |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen | 102 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 480 g |
| Gewicht mit Verpackung | 630 g |
| Farbe | Schwarz |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detektieren | 82 m |
|-------------|-------------|

technical datasheet

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Antivandalismus | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |

LINSE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 |
| Blickwinkel | 107° |

SPEICHER

| | |
|------------------|-----------------------|
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |

TIOC

| | |
|--------|-------------|
| Sirene | Ja |
| Licht | Weiß |

| | |
|----------------|-------------|
| Beobachten | 32 m |
| Erkennen | 16 m |
| Identifizieren | 8 m |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|-----------------|
| Serie | Serie 2 |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Minidome |

AUDIO (KAMARAS)

| | |
|--------------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|---------------|

