



## IP bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

### DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL

#### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	Ja
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b>
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	<b>On / Off</b>

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
KI-Funktionen	<b>Gesichtserkennung</b>
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>
IP Adressenfilter	Ja

#### AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	<b>1 Eingang</b>
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b>
Audioausgabe	1

#### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>
Sensorgröße	<b>1/1.8'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1s to 1/100,000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.0001Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Más de 52dB</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>17W</b>

# technical datasheet

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
<b>NACHTSICHT</b>	
Nachtsicht	<b>60 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Smart IR	Ja
Weiβ Licht	Sí
Weiβlichtabstand	<b>60 m</b>
Smart Hybrid Light	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>
<b>LINSE</b>	
Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.0</b>
Blickwinkel	<b>111°</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>2500mm</b>
Filtro IR	Sí
<b>UMGEBUNG</b>	
Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67 / NEMA 4X</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>
<b>SPEICHER</b>	
MicroSD-Karte	<b>Bis zu 512Gb</b>
Speichersystem	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí
<b>TIOC</b>	
Sirene	Ja
Licht	Weiß
Sirenenkraft	<b>120dB</b>
<b>EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)</b>	
Alarm	<b>2 Eingänge / 2 Ausgänge</b>

Amperezahl	<b>1400mA</b>
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	<b>PoE+ 802.3at</b>
<b>MATERIAL UND ABMESSUNGEN</b>	
Abmessungen	<b>286.7 x 93.3 x 91.2 mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>1250 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1800 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>
<b>ENTFERNUNG DORI</b>	
Detektieren	<b>61 m</b>
Beobachten	<b>24 m</b>
Erkennen	<b>12 m</b>
Identifizieren	<b>6 m</b>
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	
Serie	<b>ColorVu</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>
<b>ACHSE</b>	
Bewegung	<b>3-Axis</b>
<b>SYSTEM (KAMERAS)</b>	
Reset Taste	Ja

