

technical datasheet



HIKVISION
accessories

Zugangskontrolle und Video-
Türsprechanlage für
innen/außen mit QR-Code,
Tastatur und Karte

DS-K1T502DBWX-CQR

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	1
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V ~ 24V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	1000mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	177 x 81 x 26.1 mm
Nettogewicht	620 g
Gewicht mit Verpackung	1030 g

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	Sí
Bluetooth	Ja
Modus	Wiegand / RS485

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

SD Karte	Bis zu 256 GB
----------	---------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK09
Verwendung	Innen / Außen

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
Tamper	Sí
Kamera	2 Mpx
Eingebautes Mikrofon	Nein

IDENTIFIZIERUNG

Modus	QR-Code / Tastatur / Karte
Typ der Karte	MIFARE / DESFIRE 13.56MHz

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle und Videosprechanlage
-------------------	---

