

# technical datasheet



**HIKVISION**  
accessories

## Smart WLAN-Zugangspunkt

### DS-3WAP623E-SI

#### WI-FI

Wi-Fi-Standard	<b>Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax</b>
Frequenzbereich	<b>Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz</b>
Breitbandkanal	<b>Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 / 160 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz</b>
Sicherheit	<b>WPA-PSK / WPA2-PSK</b>
Geschwindigkeit	<b>Radio 1: 2400Mbps / Radio 2: 575Mbps</b>
Antenne	<b>2 x Radio 1: 5 dBi / Radio 2: 10 dBi</b>
MIMO	<b>2 x 2 MU-MIMO</b>
Maximale Anzahl von Kunden	<b>256 (empfohlen 100)</b>
Maximale Anzahl von SSIDs	<b>8</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>48V</b>
Verbrauch (w)	<b>14.4W</b>
Amperezahl	<b>300mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b>

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Anzeige	<b>Ja</b>
-------------	-----------

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Schutzart	<b>IP68</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>250 x 110 x 102 mm</b>
Nettogewicht	<b>1080 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>2000 g</b>

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RJ45	<b>1 x 10 / 100 / 1000</b>
------	----------------------------

