



**HIKVISION**  
accessories

## W-lan zugangspunkt

### DS-3WF02C-5AC/O

#### WI-FI

Wi-Fi-Standard	<b>IEEE802.11 a / n / ac</b>
Frequenzbereich	<b>5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz</b>
Breitbandkanal	<b>20 / 40 / 80 MHz</b>
Sicherheit	<b>WPA2-PSK</b>
Geschwindigkeit	<b>867Mbps</b>
Übertragungsreichweite	<b>5000 m</b>
Winkel	<b>35°</b>
Antenne	<b>12dBi</b>
MIMO	<b>2 x 2</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Verbrauch (w)	<b>4.5W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>12V - 24V PoE</b>
Inklusive Netzteil	<b>Ja</b>

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Anzeige	<b>Ja</b>
DIP Switch	<b>Ja</b>

#### ETHERNET PORTS

10 / 100 / 1000	<b>2</b>
-----------------	----------

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 70 °C</b>
Schutzart	<b>IP55</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>187.9 x 90.8 x 57.9 mm</b>
Nettogewicht	<b>270 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>570 g</b>

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RJ45	<b>1 x PoE / LAN, 1 x LAN</b>
------	-------------------------------

#### SOFTWARE

Arbeitsmodus	<b>Zugangspunkt/Repeater</b>
--------------	------------------------------

