



IP minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HDBW2849E-S-IL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	3
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Full Color	Ja
Weißlichtabstand	30 m
Weiß Licht	4
Smart Dual Illumination	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.7"

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.9W
Amperezahl	580mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
---------------------------------	------------------------

Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	---

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	----------------------

LINSE

Linsen Typ	Fixes
------------	--------------

Brennweite	2.8 mm
------------	---------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	--------------

Blickwinkel	110°
-------------	-------------

Minimale Fokustentfernung	1500mm
---------------------------	---------------

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	85 m
-------------	-------------

Beobachten	34 m
------------	-------------

Erkennen	17 m
----------	-------------

Identifizieren	9 m
----------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	81 x 110 (Ø) mm
-------------	------------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	360 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	510 g
------------------------	--------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
----------------	------------------------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	256 MB
--------------	---------------

ROM Speicher	128 MB
--------------	---------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

