



MOVOK

IP bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B140-L

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|--|
| Videoauflösung | 4 Megapixel |
| BLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe |
| Privacy mask | Bis 4 Zonen |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Spiegel | On / Off |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 3W |
| Amperezahl | 250mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE 802.3af |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen | 155 x 65 x 65 mm |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht | 230 g |
| Gewicht mit Verpackung | 340 g |
| Farbe | Weiss |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detektieren | 42 m |
| Beobachten | 17 m |

BILD

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2560 x 1440 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/25s ~ 1/1000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.01Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 56dB |

NACHTSICHT

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Nachtsicht | 30 m |
| Nachtsichtmodus | Dual light (IR+Weißlicht) |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Weiß Licht | Sí |
| Weißlichtabstand | 30 m |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |

LINSE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/2.0 |
| Blickwinkel | 102° |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------|----------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, typ G |
| Webbrowser | Explorer |
| Software Management | MOVOK (CMS) |

VIDEOANALYSE

| | |
|--------------------|---|
| Erkennungsmodus | Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied) |
| Bewegungserkennung | Ja (4 Zonen) |

technical datasheet

| | |
|----------------|------------|
| Erkennen | 9 m |
| Identifizieren | 4 m |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|-------|----------------|
| Serie | Serie 1 |
|-------|----------------|

| | |
|-------------|-----------|
| Technologie | IP |
|-------------|-----------|

| | |
|----------------|---------------|
| Art der Kamera | Bullet |
|----------------|---------------|

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|---------------|

