



## Hybrid Einbruchmeldezentrale mit 128 Zonen

### DS-PA502-128

#### ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	<b>128</b>
Kabelgebundene Bereiche an Bord	<b>8</b>
Maximale Anzahl von Bereichen	<b>64</b>
Zonenausdehner	<b>16</b>
Relais-Expander	<b>32</b>
Maximale Anzahl der Ausgänge	<b>128</b>
Tastaturen	<b>32</b>
Sirenen	<b>1 Ausgang (10.7V ~ 15V DC)</b>
IR Bewegungsmelder mit integrierte Kamera	<b>48 (auf dem BUS)</b>
Drahtlose Empfänger	<b>12</b>
Stromversorgungen	<b>15</b>
Automatisierte Szenarien	<b>256</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>100V ~ 240V</b>
Amperezahl	<b>300mA</b>
Stützbatterie	<b>Optional</b>
Batteriemodell	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Batterielebensdauer	<b>± 12 Stunden</b>
Número de salidas	<b>1</b>
Rango de voltaje de salida	<b>10.7V ~ 15V</b>

#### EXTRAS

Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	<b>32</b>
Schlüsselanhänger	<b>64</b>
Tags	<b>252</b>
Videoüberprüfung	<b>Ja, bis zu 8 Kameras (1080P) / bis zu 16 (720P)</b>
Duración de la verificación de video	<b>7 s</b>
Voraufzeichnung der Videoüberprüfung	<b>2 s / 5 s</b>

#### UMGEBUNG

#### KOMMUNIKATION

GPRS	<b>Ja, mit Modul DS-PC501G</b>
PSTN	<b>Ja, mit Modul DS-PM2-P</b>
Wi-Fi	<b>Ja (2.4 GHz, b / g / n)</b>
Ethernet	<b>Sí (10Mbps / 100Mbps)</b>
4G	<b>Ja, mit Modul DS-PC502S</b>
Kommunikation mit CRA	<b>Ja, über ISUP, Contact ID (PSTN), SIA DC-09, CSV-IP, OTAP</b>
Anzahl der Verbindungen zu CRA	<b>4</b>

#### BUS

Typ	<b>4 Kabel (RJ-485)</b>
Topologie	<b>BUS-Verkettung / Kaskade / Stern / Ring</b>
Maximale Entfernung	<b>Bis zu 500 m (bis zu 7,5 km mit BUS-Extichern / bis zu 4 km im Loop-Modus / bis zu 1 km im kompatiblen Modus)</b>
Anzahl der BUS-Eingänge	<b>2</b>
Anzahl der Geräte pro BUS	<b>64 (32 im kompatiblen Modus)</b>
Maximale Anzahl von Expandern pro BUS	<b>15</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>231 x 133 x 44 mm</b>
Nettogewicht	<b>480 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>710 g</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AXPRO</b>
Typ der Zentrale	<b>Hybrid</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

#### PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

# technical datasheet

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>		
Verwendung	<b>Innen</b>		

## TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Registrierungs Ereignisse	<b>4950</b>
---------------------------	-------------

Maximale Benutzer	<b>128 Betreiber / 64 cloud</b>
-------------------	---------------------------------

## SABOTAGE

Tamper Box	<b>Sí</b>
------------	-----------

Bord		<b>2</b>
Relaisausgang		<b>2 (3A 30V DC / 1A 250V AC)</b>

