

# technical datasheet



**HIKVISION**  
accessories

Zugangskontrolle innen / außen  
mit tastatur / RFID-kartenleser

**DS-K1T809EX**

## IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Typ der Karte	<b>RFID 125KHz</b>
Maximaler Leseabstand	<b>3 cm</b>
Kartenlesezeit	<b>menos de 1 s</b>
Anzahl der Karten	<b>1000</b>
Anzahl der Benutzer	<b>1000</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 65 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	<b>1</b>
Exit Taste	<b>1</b>
Eintrag sperren	<b>1</b>
Alarmausgang	<b>1</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	<b>Zugangskontrolle</b>
-------------------	-------------------------

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	<b>151 x 48 x 21.5 mm</b>
Nettogewicht	<b>240 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>480 g</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>

## EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	<b>Sí</b>
LED Anzeige	<b>Ja</b>

## KOMMUNIKATION

Modus	<b>Wiegand 26 / 34</b>
-------	------------------------

