



## Hd-cvi bullet Kamera mit 5 megapixels und fixes objektiv

HAC-HFW1500RL-IL-A

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>                                    |
| BLC                | <b>Ja</b>                                             |
| HLC                | <b>Ja</b>                                             |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                             |
| AGC                | <b>Ja</b>                                             |
| AWB                | <b>Ja</b>                                             |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                           |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                          |
| Video Ausgang      | <b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                                          |
| Privacy mask       | <b>Bis 8 Zonen</b>                                    |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                       |

### NACHTSICHT

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht              | <b>30 m</b>                                                         |
| Nachtsichtmodus         | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>                                    |
| Anzahl der LEDs         | <b>1</b>                                                            |
| IR ON/Off               | <b>Automatisch / Manuell</b>                                        |
| Starlight               | <b>Ja</b>                                                           |
| Full Color              | <b>Ja</b>                                                           |
| Weiß Licht              | <b>1</b>                                                            |
| Weißlichtabstand        | <b>30 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination | <b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b> |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>4.3W</b>  |
| Amperezahl            | <b>360mA</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Abmessungen  | <b>161.6 x 69.7 x 70 mm</b>     |
| Material     | <b>Aluminium und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht | <b>200 g</b>                    |

### BILD

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                         |
| Sensorauflösung              | <b>2880 x 1620</b>                    |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/25 ~ 1/1000000s</b>              |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 65dB</b>                  |

### LINSE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Linsen Typ                | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite                | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung   | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel               | <b>113°</b>   |
| Minimale Fokussentfernung | <b>800mm</b>  |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>60</b>   |
| Beobachten     | <b>24 m</b> |
| Erkennen       | <b>12 m</b> |
| Identifizieren | <b>6 m</b>  |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |               |
|----------------|---------------|
| Serie          | <b>LITE</b>   |
| Technologie    | <b>HD-CVI</b> |
| Art der Kamera | <b>Bullet</b> |

### ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

|              |           |
|--------------|-----------|
| DIP-Schalter | <b>Ja</b> |
|--------------|-----------|

Gewicht mit Verpackung **270 g**

## VIDEOANALYSE

| Erkennungsmodus | Grundlegende<br>Bewegungserkennung<br>(Pixelunterschied) |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
|-----------------|----------------------------------------------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Bewegungserkennung | <b>Ja</b> |
|--------------------|-----------|

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b> |
|----------------------|-----------|

