

**RISCO****Detector volumétrico cableado
WatchIN****RK325DT0000D****DETECCIÓN**

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2.4 m ~ 3.6 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	25 m
Método detección	Infrarrojo y microondas
Antimasking	Sí
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	Sí
Inmunidad RF	10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz
Digital Correlation™ (activación de alarma con objetos que obstruyan ambos canales PIR)	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	215 x 95 x 85 mm
Peso neto	500 g
Peso con embalaje	950 g
Soporte incluido	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	-----------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Consumo Standby	45mA (modo relé) / 30mA (modo BUS)
Consumo Encendido	60mA (modo relé) / 45mA (modo BUS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Colores LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Sí
Protección contra falsas alarmas	Sí

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Ajuste sensibilidad	Interruptores DIP
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI

