



Cámara minidomo hd-cvi de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HDW2802T-Z-A

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx
Salida de vídeo	1 x BNC HDCVI alta definición
Modo día / noche	Automático / Manual
Menú OSD	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	83 m
Detectar (Lente cerrada)	190 m
Observar (Lente abierta)	33 m
Observar (Lente cerrada)	76 m
Reconocer (Lente abierta)	17 m
Reconocer (Lente cerrada)	38 m
Identificar (Lente abierta)	8 m
Identificar (Lente cerrada)	19 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	3.7 mm ~ 11 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.5
Ángulo de visión	112° ~ 46°
Distancia mínima enfoque	200mm
Autoenfoco	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2'
Velocidad electrónica obturador	1/4s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	9.5W
Amperaje	800mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	107 x 122 (Ø) mm
Material	Aluminio
Peso neto	590 g
Peso con embalaje	690 g

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Humedad máxima	90%
----------------	-----

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	PRO
-------	-----

Tecnología	HD-CVI
------------	--------

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	----------

