



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara ptz 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWP-T4225I-D

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS con accesorio PFM820 (no incluido)
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	25x
Distancia focal	4.8 mm ~ 120 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.5
Ángulo de visión	57.6° ~ 2.5°
Distancia mínima enfoque	100mm ~ 1500mm
Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	3.2 s

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° con autoflip
Velocidad control manual	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Memorias	256
Modo PTZ	10 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas
Configuración velocidad	Adaptada a la velocidad del ojo humano
Protocolo	Pelco-P / Pelco-D protocol
RS485	1 Entrada

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	1420 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	565 m
Reconocer (Lente abierta)	14 m
Reconocer (Lente cerrada)	280 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	140 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/1s ~ 1/10,000s
Iluminación mínima	0.005Lux

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	20W
Amperaje	1600mA

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	PTZ

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	100 m
Tipo de visión nocturna	IR

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-30 °C ~ 65 °C**

Grado de protección **IP66**

Uso **Interior / Exterior**

Humedad máxima **95%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones **290 x 166 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso neto **2000 g**

