



HIKVISION
HiWatch Series

Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWP-N4215IH-DE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Sí
EIS	Sí
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	2Mpx / 1.3Mpx / 1Mpx / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	15x
Distancia focal	5 mm ~ 75 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.0
Ángulo de visión	53.8° ~ 4.0°
Distancia mínima enfoque	10mm ~ 1500mm
Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	2.4 s

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección movimiento objetos	Sí
Video Tamper	Sí
Dual-VCA	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	68 m
Detectar (Lente cerrada)	995 m
Observar (Lente abierta)	29 m
Observar (Lente cerrada)	415 m
Reconocer (Lente abierta)	15 m
Reconocer (Lente cerrada)	207 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	104 m

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 20 canales

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° con autoflip
Velocidad control manual	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas
Modo de inactividad	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan

Configuración de tour, rondas y posiciones preestablecidas por horario	Sí
--	-----------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	18W
Amperaje	3000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	PC para grabación instantánea / NAS / Micro SD / Grabador
Anomalía de almacenamiento	Sí
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	100 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sí

Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/30,000s
Iluminación mínima	0.005Lux

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 65 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ
Serie	HiWatch

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	290 x 166 (Ø) mm
Peso neto	2500 g

