PARADOX

Detector volumétrico inalámbrico

NV780MR

DETECCIÓN

Tipo detector	**Inalámbrico**
Distancia detección	**12 m**
Altura de instalación	**1.5 m**
Método detección	**infrarrojo (1)**
Cobertura	**12 m x 12 m**
Velocidad de detección	**0,2 m/s ~ 4 m/s**
Inmunidad mascotas	**Hasta 40 Kg**
Antimasking	**Sí**
Inmunidad RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz**
Procesamiento digital pulsos automáticos (APSP)	**Sí**
Tecnología de detección	**Volumétrico**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Muro**
Dimensiones	**212 x 121 x 68 mm**
Material	**Plástico**
Peso neto	**450 g**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	**2 x AA**
Duración de la batería	**Hasta 3 años**
Salida tamper	**28 V DC , 150mA**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**
Clase ambiental	**IV**

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frecuencia	**868MHz**

SENSOR

Tipo de sensor	**Dual**
Alta sensibilidad	**Sí**
Baja sensibilidad	**Sí**
Geometría del sensor	**Rectangular**
Compensación temperatura digital	**Sí**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sí**
Tamper	**Sí**
Zumbador de prueba	**Sí**
Tiempo de arranque	**25 s**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-35 °C ~ 50 °C**
Grado de protección	**IP54**
Uso	**Interior / Exterior**

LENTE

Tipo lente	**Fresnel de segunda generación**