



Switch 21 puertos con 16 puertos PoE

PFS4218-16ET-240



CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	8.8 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	5.36 Mpps
VLAN	802.1Q
Replicación de puertos	Sí
DHCP	Sí
Distancia máxima transmisión	250 m
Control flujo	Full Duplex
Memoria Buffer	2.75 Mb
Gestionable	Sí, tipo L2
Configuración web	Sí

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	16
10 / 100	16
10 / 100 / 1000 Base-T	2
100 / 1000 Base-X (SFP)	2
Hi-PoE	Canales 1 y 2
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	21

ESTANDAR DE RED

IEEE802.3af	Sí
Hi-PoE	Sí
IEEE802.3at	Sí

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ESD contacto a placa electrónica	2KV
ESD contacto aéreo	4KV

EXTRAS

Alimentador	Incluido
-------------	-----------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo máximo por puerto (PoE)	Puertos 1 y 2 ≤ 60W , Puertos 3 al 16 ≤ 30W
Consumo máximo total (PoE)	240W
Consumo en tiempo real de puertos PoE	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	440 x 300 x 44 mm
Peso neto	3510 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Humedad máxima	90%

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	4K
Estadísticas de eventos PoE	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	Industrial
------	-------------------

