



HIKVISION
accessories

Videoportero ip de superficie DS-KD8003-IME1/Surface/EU

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Exterior
Humedad máxima	95%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de viviendas	1

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	98 x 99.8 x 43.9 mm

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Conexión IP	10M/100Mbps

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	180°
Ángulo de visión diagonal	96°
Compresión vídeo	H.264

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711

ENTRADAS/SALIDAS

Botón de salida	2
Relé NO/NC	2

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	-----------------------

