



HIKVISION
accessories

Videoportero 2 hilos de superficie

DS-KV8103-IME2/EU

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	2
RS485	1
Botón de salida	1
Dispositivos de entrada	2
Dispositivos de salida	1 (12V DC)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	24V
Consumo (w)	12W

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	----------------

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Ángulo de visión horizontal	155°
Compresión vídeo	H.264

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	169 x 110 x 44 mm
Material	Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	2 hilos
------------	---------

