



## Estación exterior modular

VTO4202F-P

## CÁMARA

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Resolución                  | 2 Mpx   |
| Sensor                      | CMOS    |
| Distancia focal             | 1.95 mm |
| Ángulo de visión horizontal | 160°    |
| Ángulo de visión diagonal   | 180°    |
| Visión nocturna             | Sí      |
| Compresión vídeo            | H.264   |

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección           | IP65           |
| Antivandálica                 | IK07           |
| Uso                           | Exterior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Instalación       | Superficie / empotrar |
| Dimensiones       | 100 x 100 x 49.3 mm   |
| Peso neto         | 350 g                 |
| Peso con embalaje | 400 g                 |

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Tecnología | 2 hilos / IP              |
| Tipo       | Estación Exterior Modular |

## CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Protocolo de red | TCP / IP    |
| Conexión IP      | 10M/100Mbps |

## APERTURA

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Elementos de llamada | Botones sencillos |
|----------------------|-------------------|

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Modo alimentación | DC  |
| Voltaje           | 12V |
| Consumo (w)       | 12W |
| Alimentación PoE  | Sí  |

## ENTRADAS/SALIDAS

|                  |   |
|------------------|---|
| RS485            | 1 |
| Sensor de puerta | 1 |
| Botón de salida  | 1 |
| Salida de alarma | 1 |

## AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Entrada sonido      | Micrófono multidireccional |
| Salida de sonido    | Altavoz incorporado        |
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/PCM          |

## SISTEMA

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Procesador        | SoC processor  |
| Sistema operativo | Embedded LINUX |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|        |    |
|--------|----|
| Tamper | Sí |
|--------|----|