



## Cámara bullet hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica fija

HAC-HFW1200T

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>2 Megapíxeles</b>                                                                      |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                                                                 |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                                                                 |
| 2D-NR                 | <b>Sí</b>                                                                                 |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                                                                 |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                                                                 |
| WDR                   | <b>DWDR</b>                                                                               |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>                                                                              |
| Salida de vídeo       | <b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS con accesorio PFM820 (no incluido)</b> |
| Modo día / noche      | <b>Automático</b>                                                                         |
| Menú OSD              | <b>Sí</b>                                                                                 |
| Máscara de privacidad | <b>Sí</b>                                                                                 |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                                                                           |

### VISION NOCTURNA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Luz blanca</b>          |
| Número de LEDS            | <b>1</b>                   |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b> |
| Smart IR                  | <b>Sí</b>                  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>3.3W</b>  |
| Amperaje          | <b>280mA</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Dimensiones       | <b>174.5 x 72.3 x 70.6 mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>                  |
| Peso neto         | <b>360 g</b>                  |
| Peso con embalaje | <b>460 g</b>                  |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>1920 x 1080</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7"</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/25 ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.02Lux</b>           |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 65dB</b>       |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.9</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>101°</b>   |
| Distancia mínima enfoque  | <b>500mm</b>  |

### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

### DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>39 m</b> |
| Observar    | <b>15 m</b> |
| Reconocer   | <b>8 m</b>  |
| Identificar | <b>4 m</b>  |

### EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |               |
|----------------|---------------|
| Serie          | <b>LITE</b>   |
| Tecnología     | <b>HD-CVI</b> |
| Tipo de cámara | <b>Bullet</b> |

