



## Videoportero 2 hilos / ip de superficie / empotrar

VTO2202F

### CÁMARA

Resolución	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Distancia focal	<b>2mm</b>
Ángulo de visión horizontal	<b>160°</b>
Visión nocturna	<b>Sí</b>
Compresión vídeo	<b>H.264</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>12W</b>
Amperaje	<b>1000mA</b>
EoC	<b>Sí</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Superficie / empotrar</b>
Dimensiones	<b>130 x 96 x 28.5 mm</b>
Material	<b>Aluminio</b>
Peso neto	<b>350 g</b>
Peso con embalaje	<b>470 g</b>

### AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	<b>Micrófono multidireccional</b>
Salida de sonido	<b>Altavoz incorporado</b>
Compresión de audio	<b>G.711</b>

### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	<b>Sí</b>
--------	-----------

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP55</b>
Antivandálica	<b>IK07</b>
Uso	<b>Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### ENTRADAS/SALIDAS

RS485	<b>1</b>
Sensor de puerta	<b>1</b>
Botón de salida	<b>1</b>
Salida de bloqueo	<b>1</b>
Salida de alarma	<b>1</b>

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	<b>2 hilos / IP</b>
------------	---------------------

### SISTEMA

Procesador	<b>Embedded Processor</b>
------------	---------------------------

### APERTURA

Elementos de llamada	<b>Botón sencillo</b>
----------------------	-----------------------

