



Detector volumétrico de cortina inalámbrico

FTN-R

DETECCIÓN

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tipo detector | Inalámbrico |
| Altura de instalación | 0.8 m ~ 1.2 m |
| Método detección | infrarrojo (I) |
| Cobertura | 2 m ~ 5 m (ajustable) |
| Cobertura PIR | 5 x 1m |
| Velocidad de detección | 0,3 m/s ~ 1,5 m/s |
| Inmunidad mascotas | Sí |
| Antimasking | Sí |
| Periodo de alarma | 2.0 ± 1 s |
| Tecnología de detección | Volumétrico de cortina |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 3V ~ 9V |
| Modelo de baterías | CR123A / 1/2AA / CR2 de 3V |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------|-----------|
| Indicadores LED | Sí |
|-----------------|-----------|

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección | IP55 |
| Uso | Exterior |
| Humedad máxima | 95% |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------|-------------------------|
| Instalación | Muro |
| Dimensiones | 35 x 42 x 155 mm |
| Peso neto | 190 g |

