



Cámara bullet hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HFW1500R-Z-IRE6

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	67 m
Detectar (Lente cerrada)	198 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	79 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	39 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	12 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.8 ~ F/3.3
Ángulo de visión	93° ~ 30°
Distancia mínima enfoque	800mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2592 x 1944
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.02Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	12W
Amperaje	1000mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	210 x 90.4 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	570 g
Peso con embalaje	740 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

technical datasheet

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet

