



Grabador ip de 16 canales y 8 mpx de resolución con 16 puertos PoE

HWN-5216MH-16P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	16
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Ancho de banda de entrada	160Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	4K solo en 2 canales

Resoluciones	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
--------------	---

ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
----------------------------------	-----------

Ancho de banda de salida	160Mbps
--------------------------	----------------

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Salida de alarma	1

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Compatibilidad	Cámaras Hikvision de la serie HA

AUDIO

Entradas audio	1
----------------	----------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W
Amperaje	1000mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	3000 g

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

VIDEO

Canales IP	16
------------	-----------

Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Clasificación humano / vehículo	Si
Detección de movimiento	Sí, 2.0

