

## A-CCTV

Cámara bullet 3 en 1 (cvi, tvi, ahd) de 5 megapíxeles y óptica fija

A-4N1-B50F



## VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
2D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Menú OSD	<b>Sí</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3.5W</b>
Amperaje	<b>290mA</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>167.6 x 75 x 74.6 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>380 g</b>
Peso con embalaje	<b>500 g</b>

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	<b>3 EN 1 (CVI, TVI, AHD)</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2560 x 1936</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.5'</b>
Iluminación mínima	<b>0.01Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar	<b>66 m</b>
Observar	<b>26 m</b>
Reconocer	<b>13 m</b>
Identificar	<b>7 m</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Ángulo de visión	<b>88.6°</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

