



Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD3A205-GNP-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático
Sistema antiniebla	Si
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	42 m
Detectar (Lente cerrada)	210 m
Observar (Lente abierta)	16 m
Observar (Lente cerrada)	83 m
Reconocer (Lente abierta)	8 m
Reconocer (Lente cerrada)	41 m
Identificar (Lente abierta)	4 m
Identificar (Lente cerrada)	21 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	5x
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.8 ~ F/3.3

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Método transmisión	Unicast / Multicast
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Si

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	12W
Amperaje	2000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentador incluido	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR

technical datasheet

Ángulo de visión	101.6° ~ 33.5°
Distancia mínima enfoque	1200mm
Autoenfoco	Sí

IMAGEN

Sensor	Starvis Cmos ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.0002Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz- incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2
Salida de audio	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	271.7 x 124 x 142.5 mm
Peso neto	1100 g
Peso con embalaje	1510 g

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	256 MB

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Audio	1 Entrada / 1 Salida
-------	----------------------

Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Luz blanca	1

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Velocidad control manual	Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 81°/s / Vertical 43°/s
Memorias	300
Flip	180°

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	TiOC
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

TIOC

Sirena	Si
Luz	Blanca

EJES

Movimiento	2-Axis
------------	--------

