



**HIKVISION**  
accessories

## Controladora para 2 lectores

**DS-K2601T**

### FUNCIONES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| General                  | <b>Sí</b> |
| Patrol                   | <b>Sí</b> |
| Coacción                 | <b>Sí</b> |
| Alarma de puerta abierta | <b>Sí</b> |
| Antipassback             | <b>Sí</b> |
| Puerta Forzada           | <b>Sí</b> |
| Tamper                   | <b>Sí</b> |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Entrada de alarma  | <b>4</b> |
| Sensor de puerta   | <b>1</b> |
| Botón de salida    | <b>1</b> |
| Entrada de bloqueo | <b>1</b> |
| Salida de alarma   | <b>2</b> |
| Lectores           | <b>2</b> |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Serie             | <b>Hika-P</b> |
| Número de Puertas | <b>1</b>      |

### COMUNICACIÓN

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Modo comunicación al lector | <b>Wiegand 26 / 34 / RS485</b> |
| Modo comunicación al PC     | <b>RJ45 (10 / 100M)</b>        |

### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Procesador principal | <b>32 bits</b> |
| Memoria              | <b>32M</b>     |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>     |
| Voltaje           | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)       | <b>50W</b>    |
| Amperaje          | <b>1000mA</b> |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | <b>373 x 345 x 98 mm</b> |
| Peso neto   | <b>4700 g</b>            |

### CAPACIDAD

|           |               |
|-----------|---------------|
| Tarjetas  | <b>100000</b> |
| Registros | <b>300000</b> |

