



HIKVISION
accessories

Lector interior / exterior con tarjeta mifare 13.56mhz

DS-K1102AM

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	No
Indicador LED	Sí
Aviso sonoro	Sí
Tamper	Sí
Watchdog design	Sí
DIP Switch	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	2W
Amperaje	500mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared
Dimensiones	121 x 86.5 x 14 mm
Peso neto	140 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Hika-P
Tipo de control	Lector

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 65 °C
Grado de protección	IP64
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

IDENTIFICACIÓN

Modo	Tarjeta
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHZ
Distancia máxima de lectura	menor de 50 mm

COMUNICACIÓN

Modo	Wiegand / RS485
------	------------------------

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	32 bits
----------------------	----------------

