

## A-CCTV

inyector HiPoE

A-INJPOE-60-BT



### ESTANDAR DE RED

|             |    |
|-------------|----|
| IEEE802,3af | Sí |
| Hi-PoE      | Sí |
| IEEE802,3at | Sí |
| PoE+        | Sí |
| IEEE802.3bt | Sí |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | AC          |
| Voltaje           | 100V ~ 240V |
| Amperaje          | 1500mA      |

### POE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Salida de potencia | DC 56V / 60W |
| Puerto de Entrada  | RJ45         |
| Salida PoE         | RJ45         |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 40 °C |
|-------------------------------|----------------|

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones       | 140 x 62 x 32 mm |
| Peso neto         | 350 g            |
| Peso con embalaje | 400 g            |

### PUERTOS ETHERNET

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Distancia de transmisión | Hasta 100 m     |
| Velocidad Puertos POE    | 10 / 100 / 1000 |

### INFORMACIÓN GENERAL

|      |                |
|------|----------------|
| Tipo | inyector HiPoE |
|------|----------------|

