


Milesight

Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica fija

MS-C2975-PD

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.002Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

LENTE

Tipo lente	Fija
------------	-------------

ANÁLISIS DE VÍDEO

Cruce de línea	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y Q
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar	44 m
Observar	17 m
Reconocer	9 m
Identificar	4 m

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo
Serie	AI Mini Camera Series

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	96.5 x 108 (Ø) mm
Peso neto	600 g
Peso con embalaje	730 g

technical datasheet

Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	111°

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Consumo (w)	5.1W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	25 m
Starlight	Sí

