

Milesight



Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C5364-FPC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 28 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	57 m
Detectar (Lente cerrada)	283 m
Observar (Lente abierta)	22 m
Observar (Lente cerrada)	112 m
Reconocer (Lente abierta)	11 m

ANÁLISIS DE VÍDEO

Cruce de línea	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2592 x 1944
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	9W
Amperaje	750mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	99° ~ 31°
Autoenfoco	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
------------	----

technical datasheet

Reconocer (Lente cerrada)	56 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	28 m

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y Q
Software de gestión	Milesight CMS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

Tipo de cámara	Bullet
Serie	AI Mini Camera Series

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	239.5 x 76 (Ø) mm
Peso neto	825 g
Peso con embalaje	1050 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	----

