



Cámara bullet hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Menú OSD	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	34° ~ 107°
Distancia mínima enfoque	500mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	69 m
Detectar (Lente cerrada)	192 m
Observar (Lente abierta)	28 m
Observar (Lente cerrada)	77 m
Reconocer (Lente abierta)	14 m
Reconocer (Lente cerrada)	38 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	19 m

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	9.8W
Amperaje	820mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	210 x 90.4 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	550 g
Peso con embalaje	700 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	HD-CVI
------------	--------

Tipo de cámara	Bullet
----------------	--------

Serie	LITE
-------	------

