



Cámara minidomo hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-ME1500EQ-LS-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Automático
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar	61 m
Observar	25 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

TIOC

Sirena	Si
--------	-----------

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	113°
Distancia mínima enfoque	1000mm

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	4.9W
Amperaje	410mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	100.9 x 109.9 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	300 g
Peso con embalaje	470 g

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Minidomo
Serie	Active Deterrence

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Luz	Blanca
Intervalo de duración sirena	5s ~ 60s
Potencia sirena	110dB
PIR	
Modo detección PIR	Infrarrojo
Altura de instalación PIR	2.2 m ~ 3 m
Distancia detección PIR	10 m / 110°

