Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 4 canales y 2 mpx de resolución máxima

XVR5104HE-I3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**2 Mpx**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Resolución grabación HDCVI	**2 Megapixel (1080p)**
Resolución grabación HDTVI	**2 Megapixel (1080p)**
Resolución grabación AHD	**2 Megapixel (1080p)**
Imágenes por segundo Stream principal	**5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Imágenes por segundo Extra stream	**D1 / CIF (1 ~ 15fps)**
Velocidad bits de vídeo	**32Kbps ~ 6144Kbps por canal**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / PCM**
Frecuencia muestreo audio	**8KHz / 16KHz**
Velocidad bits de audio	**64Kbps por canal**

VIDEO

Canales BNC	**4**
Canales IP	**6, sustituyendo los canales BNC**
Cámaras IP aceptadas	**4 cámaras BNC + 2 cámaras IP**
Formatos de vídeo	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Resoluciones admitidas HDCVI	**5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Resoluciones admitidas HDTVI	**5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Resoluciones admitidas AHD	**5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Cámaras CVBS	**Sí**
Resolución cámaras IP	**6 Megapíxeles**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

ioT	**Sí**
POS	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 Mbps**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visión remota	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**325 x 257 x 55 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**1100 g**
Peso con embalaje	**1800 g**
Chasis	**Mini 1U**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**4W**
Amperaje	**1500mA**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**
Resolución HDMI	**1080P**
Resolución VGA	**1080P**

AUDIO

Entradas audio	**4**
Salidas audio	**1**
Audio bidireccional (Full-duplex)	**Sí**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**1**

Detección facial	**Sí**
SMD PLUS	**Si, 4 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)**
Detección de movimiento	**Si**
Video Tamper	**Sí**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**8**
USB 2.0	**2**
RS485	**1**
Salida de alarma	**3**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Modo de copia de seguridad	**Dispositivo USB / Red**
N° canales simultáneos con cámaras IP	**1 / 4 / 6**
N° canales simultáneos sin cámaras IP	**1 / 4**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Serie 5**
Tecnología	**5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	**1 canal reconocimiento facial de vídeo (solo cámaras analógicas)**
Gestión de base de datos	**Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara**

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**16 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

SISTEMA

Procesador	**Procesador integrado de grado industrial**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	**2 canales / 10 reglas IVS para cada canal (solo cámaras analógicas)**