## technical datasheet





# Cerradura eléctrica automática con palanca de desbloqueo

### 3U3X10

#### **PROPIEDADES**

| Resistencia de cierre                 | 357 Kg                |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Fuerza dinámica de cierre             | 449 Kg                |
| Durabilidad garantizada               | 200000 ciclos         |
| Pestillo                              | Ajustable de<br>zamak |
| Profundidad de pestillo               | 6.15 mm               |
| Ajuste de pestillo de mínimo a máximo | 7.1 ~ 10.1 mm         |
| Тара                                  | Nylon                 |

#### INFORMACIÓN GENERAL

| Tipo      | Cerradura eléctrica       |
|-----------|---------------------------|
| Modo de   | Normalmente abierto (NO)  |
| apertura  | Normalmente abierto (NO)  |
| Mecanismo | Automática con palanca de |
|           | desbloqueo                |

#### **AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento -25 °C ~ 70 °C

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| Modo alimentación | DC/AC     |
|-------------------|-----------|
| Voltaje           | 10V ~ 24V |
| Amperaje          | 550mA     |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

| Dimensiones | 70 x 29 x 21 mm |
|-------------|-----------------|
| Peso neto   | 180 g           |

