

UTEPO

Aislador de tierra con
conectores bnc

UTP1201XP-HD



PROPIEDADES

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Perdida de señal | 0.5dB |
| Respuesta de frecuencia | 5Hz - 70MHz |
| Conexión entrada | BNC Hembra |
| Conexión salida | BNC Macho |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso | Interior |
| Humedad máxima | 95% |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------------|--|
| Impedancia de entrada | 75 Ohm |
| Impedancia de salida | 75 Ohm |
| Formatos compatibles | HDCVI / HDTV / AHD / Analógicas |

PROTECCIÓN

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Voltaje de aislamiento | 800V (max) |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones | 41 x 24.5 x 21.6 mm |
| Peso neto | 40 g |
| Peso con embalaje | 70 g |

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| ESD contacto a placa electrónica | 6KV |
| ESD contacto aéreo | 8KV |
| Protección contra sobretensiones | EN61000 - 4 - 5 |

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo **Aislador de tierra con conectores BNC**

