



HIKVISION®

Cámara oculta ip de 2 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2D25G1-D/NF

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	50fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Sí
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección por cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Vídeo Tamper	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 15 canales
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Salida de audio	1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	1.5W
Amperaje	130mA
Tipo PoE	No dispone

DISTANCIA DORI

Detectar	48 m
Observar	19 m
Reconocer	10 m
Identificar	5 m

AMBIENTE

technical datasheet

Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.002Lux

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.5
Ángulo de visión	94°

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Oculto

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento	NAS
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Movimiento	1-Axis
------------	---------------

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Uso	Interior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Peso neto	95 g
Peso con embalaje	200 g

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	No dispone
---------------------------	-------------------

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	-----------

