HIKVISION

Cámara oculta ip de 2 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2D25G1-D/NF

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**50fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Sí**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Compresión	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección por cruce de línea/área**
Cambio de escena	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 15 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	**1 Entrada**
Compresión de audio	**G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)**
Salida de audio	**1**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**1.5W**
Amperaje	**130mA**
Tipo PoE	**No dispone**

DISTANCIA DORI

Detectar	**48 m**
Observar	**19 m**
Reconocer	**10 m**
Identificar	**5 m**

AMBIENTE

technical datasheet

Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.002Lux**

LENTE

Tipo lente	**Fija**
Distancia focal	**2.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/2.5**
Ángulo de visión	**94°**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Oculta**

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento	**NAS**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

EJES

Movimiento	**1-Axis**
Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**95%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Peso neto	**95 g**
Peso con embalaje	**200 g**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**No dispone**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**