



Detector volumétrico de cortina cableado ajustable 60 m / 84 m / 120 m

CH10033001

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	Ajustable 60 m / 84 m / 120 m
Ángulo detección	1.3°
Altura de instalación	2.5 m ~ 4 m
Cobertura	120 m x 2.9 m
Velocidad de detección	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico de cortina
360PROtect™	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Muro / Poste
Dimensiones	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso neto	1000 g
Peso con embalaje	1920 g

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	10.5V ~ 30V
Amperaje	20mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
----------------	------------

