technical datasheet





Detector volumétrico cableado MOTIONPROTECT-FIBRA-W

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2.4 m
Ángulo detección	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Distancia detección	12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Tecnología de detección	Volumétrico

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	110 x 65 x 50 mm
Material	Plástico
Peso neto	85 g
Peso con embalaje	130 g
Color	Blanco

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Sensibilidad PIR	Seleccionable LO / MID / HI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax Fibra
Indicadores LED	Sí
Tipo de conexión	BUS
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo	DC (a través del BUS del Hub
alimentación	Hybrid)
Voltaje	24V

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN5013

