

**AJAX**

## Detector rotura cristal cableado GLASSPROTECT-FIBRA-B

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilidad                   | <b>Centrales Ajax Fibra</b>     |
| Indicadores LED                  | <b>Sí</b>                       |
| Tamper                           | <b>Sí</b>                       |
| Tipo de conexión                 | <b>BUS</b>                      |
| Protección contra falsas alarmas | <b>Sí, análisis algorítmico</b> |
| Distancia de transmisión         | <b>Hasta 2000 m</b>             |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones       | <b>90.5 x 21 x 18.5 mm</b> |
| Material          | <b>Plástico</b>            |
| Peso neto         | <b>20 g</b>                |
| Peso con embalaje | <b>40 g</b>                |
| Color             | <b>Negro</b>               |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP50</b>           |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>75%</b>            |

### DETECCIÓN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Tipo detector           | <b>Cableado</b>           |
| Distancia detección     | <b>9 m</b>                |
| Elemento sensible       | <b>Micrófono Electret</b> |
| Micrófono               | <b>Cobertura de 180°</b>  |
| Tecnología de detección | <b>Rotura cristal</b>     |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentación | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Voltaje           | <b>24V</b>                                  |

### CERTIFICACIÓN

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

