



HIKVISION
accessories

Control de acceso y videoportero interior / exterior con código qr / tarjeta mifare 13.56mhz

DS-K1T500S

CARACTERÍSTICAS

Comunicación	1 RS-485/1 RS-232
Controladora integrada	Sí
Aviso sonoro	Sí
Cámara	2 Mpx
Detección facial	Sí
Captura de imagen	Sí
Microfono integrado	Sí, sensibilidad -25 ± 3db
Altavoz integrado	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	2
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Salida de bloqueo	1
Salida de alarma	1
Timbre	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	32 bits
Software	iVMS-4200
Tarjeta SD	Hasta 128G
Sistema de almacenamiento	NVR / Micro SD

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HikA-P
Tipo de control	Control de acceso y videoportero

IDENTIFICACIÓN

Modo	Código QR / Tarjeta
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Distancia máxima de lectura	≥ 2 cm
Número de tarjetas	50000
Número de registros	200000
Identificación remota	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared
Dimensiones	218 x 78 x 41 mm
Material	Metal
Peso neto	500 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	1000mA

FUNCIONES

Alarma de coacción	Sí
Antipassback	Sí
Tamper	Sí

COMUNICACIÓN

Modo comunicación al lector	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modo	TCP / IP / RS485

